

# LED Projecteur asymétrique 200W série FLV

REF : FLV-200-#-###

## Projecteur Led 200W à angle de diffusion variable :

- Consomme 200W pour 28 233 lm soit près de 141,1 lm/W.
- Efficace pour tout type de d'éclairage (asymétrique, symétrique)
- Montage saillie ou par suspension (option)
- Option variation
- Optique en polycarbonate



RÉFÉRENCES	DÉSIGNATIONS	Disponibilité*
FLV-200-W-XXX	Projecteur 200W serie FLV (XXX angles) 3000K blanc chaud	<input checked="" type="checkbox"/>
FLV-200-N-XXX	Projecteur 200W serie FLV (XXX angles) 4000K blanc neutre	<input checked="" type="checkbox"/>
FLV-200-C-XXX	Projecteur 200W serie FLV (XXX angles) 5000K blanc froid	<input checked="" type="checkbox"/>

\*  stock en large quantité  
 sur commande ou peu de stock



### OPTIQUES

Les différentes optiques de diffusions :  
à ajouter à la référence de base -XXX

- S01 : Optique 30°
- S02 : Optique 45° (28193Lm 5000K)
- S03 : Optique 70° (Optique par défaut FLV-100-C-S03) (28223Lm 5000K)
- A01 : Optique 35° \* 90°
- A02 : Optique 70° \* 130° (28337Lm 5000K)
- 103 : Optique 80° \* 110° (28223Lm 5000K)

Dimensions (Longueur/largeur/hauteur)	L.425mm / l.219mm / H.227mm
Poids	5.800 Kg
Tension	AC 220-240V
Facteur de puissance	>0.95
Puissance	200 Watts
Angle de diffusion	30° / 45° / 70° / 35°*90° / 70°*130° / 80°*110°
Température de fonctionnement	-30°C~+50°C
Température de couleur	3000K / 4000K / 5000K
Flux lumineux	S03 (70°) : 28 223 Lm A03 (80°*110°) : 28 233 Lm
Rendement Lm/W	141,1 Lm/Watt
CRI & ULR (indice ULOR)	>80 & ULR inférieur à 3%
IP & IK	IP65 & IK10
Durée de vie	Supérieure à 50 000 heures avec une perte maximale de 20% du flux initial L80 B20 à 45°C

### OPTION DETECTION

Option détecteur de mouvement IP65

Zone de détection : Hauteur 8 mètres / Diamètre : 16m  
Période de fonctionnement après détection : 5s / 5min / 10min / 30min / 1h  
Hauteur d'installation : 15 mètres max  
Détection à partir du seuil de lumière ambiant : 50 / 100 / 200Lux / toujours  
Variation automatique vers un arrêt : 10% / 20 % 30% 50%

### INSTALLATIONS

Option : anneau de suspension

1 PC/CARTON  
POIDS TOTAL  
6,5 KGS